

# Kassen- systeme

15" 1024 x 768 XGA

QS-525

QX-1900

QG-3320

QI-4330



Diese 15" - Kassensysteme bieten eine qualitativ hochwertige Auflösung mit verschiedensten Prozessoren zur Auswahl und unterstützen die gängigen Betriebssysteme. Der unterschiedlich einstellbare Kippwinkel erleichtert das Arbeiten in verschiedensten Umgebungen.

## Anwendungsbereiche:

- ◇ Einzelhandel
- ◇ Gastronomie

Prozessor: Intel Pineview, Intel Bay Trail, Intel Haswell Pentium, Intel Haswell i3

Hochqualitativer TFT LCD Bildschirm, hohe Auflösung

Unterstützt Windows® 7 Professional, Windows® Embedded POSReady 7, Windows® 8.1, Linux

Helligkeit: 350 cd/m2 (typ.)  
Einstellbarer Kippwinkel

Kapazitiver Touch  
für verschiedene Anwendungen geeignet

# Kassensysteme QS-525/QX-1900/QG-3320 /QI-4330



Spezifikationen	QS-525	QX-1900	QG-3320	QI-4330
CPU PROZESSOR	Intel Pineview D525 1.8GHz	Intel Bay Trail- D J1900 2G	Intel Haswell Pentium G3320TE 2.3G	Intel Haswell i3-4330TE 2.4G
ARBEITSSPEICHER	DDR3, SO-DIMM x 1, 2GB (Max. 4GB)	DD3L,SO-DIMM x 2, 2GB (Max. 8GB)	DDR3L, SO-DIMM x 2, 4 GB (Max. 16GB)	DD3L, SO-DIMM x 2, 4GB (Max. 16GB)
STORAGE				
HDD		320GB 2.5" x 1		
SSD		120GB SSD x 1 (optional)		
LCD		15" TFT LED LCD Panel		
Größe		350cd/m2 (Typ.)		
Helligkeit		1024 x 768		
Auflösung		eingepasster -flach entworfener kapazitiver Touch		
TOUCH SCREEN		0 ~ 120 Grad		
NEIGUNGSWINKEL		6 x USB 2.0 Anschlüsse	4 x USB 2.0 & 2 x USB 3.0 Anschlüsse	
EXTERNAL I/O PORT		3 x serieller Anschluss (RJ45); (COM1~2: 0/5/12V durch BIOS COM3:0/5V by BIOS)	3 x serieller Anschluss (RJ45); (COM1~3: 0/5/12V durch BIOS)	
Rückseite		1 x VGA (Power enable durch BIOS; +12V)		
		1 x Anschluß Kassenlade (RJ11; +12V)		
		1 x LAN (10/100/1000)		
		1 x Mic-In/Lautsprecher-out (Combo Jack)		
		1 x DC In		
		1 x Power Switch		
LAUTSPRECHER		2 x 2W Lautsprecher (optional)		
STROMVERSORGUNG		Externer Power Adapter, 60W/12V (Lock type)	Externer Power Adapter, 80W/12V (Lock type)	
EMC SAFETY		CE, FCC Class A		
UMGEBUNG				
Betriebstemperatur		0°C ~ 35°C		
Lagertemperatur		-20°C ~ 60°C		
Betriebs- Humidity		20% - 85% RH nicht kondensierend		
Lager- Humidity		20% - 85% RH nicht kondensierend		
BETRIEBSSYSTEME		Windows® 7 Professional	Windows® 7 Professional	
		Windows® Embedded POS	Windows® Embedded POSReady 7,	
		Ready 7, Linux	Windows® 8.1, Linux	
WANDBEFESTIGUNG		VESA 100 x 100mm		
MSR (USB)		MSR		
		MSR + Finger Abdruck (Combo)		
		MSR + iButton (Combo)		
		MSR + RFID (Combo)"		
Kundendisplay (USB)		Bündig eingebautes VFD Display, 2x20 Zeichen		
2nd Display		9.7" (1024 x 768)		